

Тип SCS	2200	3300	5000	6100	11000	13400	17000	20000	28000	32000	37000	41000	50000	60000	73000	
Общий объём, л	2150	3300	4900	6100	11000	13300	17000	20000	28000	32300	36600	41000	50000	61000	73000	
Полезный объём (95%), л	2045	3135	4655	5795	10450	12635	16150	19000	26600	30690	34770	38950	47500	57950	69350	
Ежедневное испарение (O2), %	0,48	0,45	0,38	0,32	0,26	0,23	0,23	0,21	0,18	0,17	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12	
Общая высота А, мм	3550	4850	6530	7400	6350	6000	8900	10050	10240	11940	12770	14150	11990	13990	16400	
Диаметр В, мм	1600	1600	1600	1600	2200	2500	2200	2200	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	
Монтажные отверстия С, мм	1500	1500	1500	1500	2000	2300	2000	2000	2300	2300	2300	2300	2800	2800	2800	
Высота нагрузки Е, мм	1800	1800	1800	1800	2400	2700	2400	2400	2700	2700	2700	2700	3200	3200	3200	
Фланец для заполнения D, мм	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Вес пустого резервуара, кг	18,5 бар	2250	3000	3950	4500	7150	9000	10150	11500	15100	16900	18700	23500	25800	30900	37000
	22,0 бар	2300	3100	4100	4700	7700	9500	11000	12600	16100	17900	19900	24900	27400	32800	38540
	37,0 бар	2650	3550	4800	5500	9200	11700	13100	15000	20000	22300	24800	30200	32300	38330	44930